



PINTURAS LÚMIKA

**MASILLA JOINT
COMPOUND**

FICHA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MASILLA JOINT COMPOUND LÚMIKA es una masilla multiusos para interiores de alta flexibilidad y textura fina, compuesta de resinas vinil-acrílicas y cargas dispersas en agua. Proporciona un acabado liso y de color muy blanco, lo que ayuda a la disminución de la cantidad de manos de pintura en el acabado final.

2. USOS

LA MASILLA JOINT COMPOUND LÚMIKA se usa en el tratamiento de juntas en paneles de yeso y fibrocemento en ambientes interiores, proporcionando la adhesión de cintas de papel y capas de relleno y acabado.

3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca y libre de contaminantes como polvo, grasa, mugre, humedad o pintura deteriorada. No se debe aplicar sobre superficies pintadas con cal, pues no permiten una buena adherencia.

4. APLICACIÓN

Aplicar LA MASILLA JOINT COMPOUND LÚMIKA con llana en diferentes sentidos de 2 a 3 capas delgadas hasta emparejar la superficie a tratar. Lijar suavemente antes de aplicar las capas subsiguientes del producto.

5. DILUCIÓN

Este producto viene listo para usarse, pero si desea se puede diluir con agua a razón de ¼ por cada galón de masilla.

6. RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

La Masilla Joint Compound Lúmika tiene un rendimiento de 4 a 6 m²/galón

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

pH	8.0 - 9.0
Disolvente	Agua
Acabado	Mate
Colores	Blanco
Peso kg/galón	5.6
Estabilidad en el almacenamiento	6 meses

8. SEGURIDAD

No es un producto inflamable, aplicar en lugares ventilados. En condiciones adecuadas de uso no presenta ningún riesgo para la salud.

En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión, puede causar irritación leve en las vías gastrointestinales, beber abundante agua.

En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua.

Mantener fuera del alcance de los niños.

9. ALMACENAMIENTO

Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas que no excedan los 40°C. El recipiente debe estar tapado herméticamente.

www.pinturaslumika.com

10. PRESENTACIÓN

La Masilla Joint Compound Lúmika se ofrece en presentaciones de 1, 2.5 y 5 galones en envase plástico.

Esta ficha técnica se refiere a datos de nuestros productos y se suministran solo como una indicación y sin ningún compromiso. Cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación