



**PINTURA ACRÍLICA
FACHADAS
PINTURAS LÚMIKA**

FICHA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura acrílica diluible con agua, de acabado semi-mate, excelente cubrimiento, alta resistencia a la intemperie y fácil aplicación. Se recomienda para ambientes exteriores en protección de fachadas, casas, edificios y patios. Proporciona durabilidad y resistencia al ataque de hongos y algas, posee buena lavabilidad, adherencia, resistencia a la alcalinidad y retención del color.

2. USOS

La Pintura Acrílica Fachadas LÚMIKA se usa para proteger y decorar gran variedad de superficies como mampostería, pañete, estuco y materiales de fibrocemento en exteriores. Se aplica principalmente en lugares donde las condiciones ambientales son críticas, en sitios de alta exposición a rayos ultravioleta y en superficies que requieren un alto desempeño de película con el tiempo, tales como edificios, grandes construcciones, centros comerciales, fachadas de casas, entre otros.

3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, firme, sin erosión o entizado y libre de contaminantes como polvo, grasa, humedad, moho, jabón y pintura deteriorada. Antes de pintar se debe lijar y resanar.

4. APLICACIÓN

Agitar bien la Pintura Acrílica Fachadas LÚMIKA con una espátula hasta lograr uniformidad. Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos de pintura de acuerdo con el estado en que se encuentra la superficie.

El tiempo de secado recomendado para segundas manos es de 2 horas.

5. DILUCIÓN

Equipo de aplicación	Pintura Acrílica Lúmika	Cantidad de agua	Nº manos
Brocha o rodillo	1 galón	¼ galón (25%)	2 a 3
Pistola convencional	1 galón	30%	2 a 3
Pistola airless	1 galón	10%	2 a 3

6. RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

En obra nueva sobre estuco: de 8 a 10 m²/galón

En repinte sobre color diferente: de 15 a 25 m²/galón

En repinte sobre color similar: de 25 a 35 m²/galón

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

pH	8.0 - 9.0
Solvente	Agua
Acabado	Semi-mate
Viscosidad	115 KU
Colores	(ver carta de colores Lúmika)
Secado para segundas manos	2 horas
Peso kg/galón	5.0 – 5.2
Estabilidad en el almacenamiento	1 año
Sólidos por volumen (%)	38
Poder cubriente	97%
Limpieza con agua y jabón	20 a 30 días

8. SEGURIDAD

No es un producto inflamable, aplicar en lugares ventilados y evitar la inhalación de sus vapores. En condiciones adecuadas de uso no presenta ningún riesgo para la salud.

En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión, puede causar irritación leve en las vías gastrointestinales, beber abundante agua.

En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua.

Mantener fuera del alcance de los niños.

9. ALMACENAMIENTO

Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas que no excedan los 40°C. El recipiente debe estar tapado herméticamente.

10. PRESENTACIÓN

La pintura acrílica fachadas Lúmika se ofrece en presentaciones de ¼ de galón y 1 galón en envase metálico, y en presentación de 2.5 y 5 galones en envase plástico.

Esta ficha técnica se refiere a datos de nuestros productos y se suministran solo como una indicación y sin ningún compromiso. Cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación