


| | | |
|---|--|----------------------|
|  | PINTURAS LÚMIKA VINILO TIPO 1 | FICHA TÉCNICA |
|---|--|----------------------|

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PINTURA VINIL-ACRÍLICA TIPO 1 diluible con agua, de acabado mate, excelente cubrimiento, alta resistencia y fácil aplicación. Se recomienda tanto en ambientes interiores como exteriores, posee buena resistencia a la intemperie, excelente lavabilidad y retención del color.

2. USOS

El vinilo tipo 1 LÚMIKA se usa para proteger y decorar muros, cielos rasos, oficinas, salas, áreas comunes, edificaciones y mampostería en ambientes interiores y exteriores.

3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, firme, sin erosión o entizado y libre de contaminantes como polvo, grasa, humedad, moho, jabón y pintura deteriorada. Antes de pintar se debe lijar y resanar.

4. APLICACIÓN

Agitar bien el vinilo tipo 1 LÚMIKA con una espátula hasta lograr uniformidad. Se recomienda aplicar 2 a 3 manos de pintura de acuerdo con el estado en que se encuentra la superficie.

El tiempo de secado recomendado para segundas manos es de 2 horas.

5. DILUCIÓN

| Equipo de aplicación | Vinilo tipo 1 Lúmika | Cantidad de agua | Nº manos |
|----------------------|-------------------------|------------------|----------|
| Brocha o rodillo | 1 galón | ¼ galón (25%) | 2 a 3 |
| Pistola convencional | 1 galón | 30% | 2 a 3 |
| Pistola airless | 1 galón | 10% | 2 a 3 |

6. RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

En obra nueva sobre estuco: 25 a 30 m²/galón

En repinte sobre color diferente: 30 a 40 m²/galón

En repinte sobre color similar: 40 a 50 m²/galón

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| pH | 8.0 - 9.0 |
| Solvente | Agua |
| Acabado | Mate |
| Viscosidad | 110 KU |
| Colores | (ver carta de colores Lúmika) |
| Secado para segundas manos | 2 horas |
| Peso kg/galón | 5.0 – 5.4 |
| Estabilidad en el almacenamiento | 1 año |
| Sólidos por volumen (%) | 37 |
| Poder cubriente | 98% |
| Limpieza con agua y jabón | 20 a 30 días |

8. SEGURIDAD

No es un producto inflamable, aplicar en lugares ventilados y evitar la inhalación de sus vapores. En condiciones adecuadas de uso no presenta ningún riesgo para la salud.

En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión, puede causar irritación leve en las vías gastrointestinales, beber abundante agua.

En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua.

Mantener fuera del alcance de los niños.

9. ALMACENAMIENTO

Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas que no excedan los 40°C. El recipiente debe estar tapado herméticamente.

10. PRESENTACIÓN

Los vinilos Lúmika se ofrecen en presentaciones de ¼ de galón y 1 galón en envase metálico, y en presentación de 2.5 y 5 galones en envase plástico.

Esta ficha técnica se refiere a datos de nuestros productos y se suministran solo como una indicación y sin ningún compromiso. Cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación