

	<p>PINTURAS LÚMIKA VINILO TIPO 3</p>	<p>FICHA TÉCNICA</p>
---	--	-----------------------------

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PINTURA VINIL-ACRÍLICA TIPO 3 diluible con agua, de acabado mate, secado rápido, óptima calidad y fácil aplicación. Se recomienda en ambientes interiores ya que posee buena retención del color.

2. USOS

El vinilo tipo 3 LÚMIKA se usa para proteger y decorar muros y cielo rasos en ambientes interiores.

3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, firme, sin erosión o entizado y libre de contaminantes como polvo, grasa, humedad, moho, jabón y pintura deteriorada. Antes de pintar se debe lijar y resanar.

4. APLICACIÓN

Agitar bien el vinilo tipo 3 LÚMIKA con una espátula hasta lograr uniformidad. Se recomienda aplicar 2 a 3 manos de pintura de acuerdo con el estado en que se encuentra la superficie.

El tiempo de secado recomendado para segundas manos es de 2 horas.

5. DILUCIÓN

Equipo de aplicación	Vinilo tipo 3 Lúmika	Cantidad de agua	Nº manos
Brocha o rodillo	1 galón	¼ galón (25%)	2 a 3
Pistola convencional	1 galón	30%	2 a 3
Pistola airless	1 galón	10%	2 a 3

6. RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

En obra nueva sobre estuco: 15 a 25 m²/galón

En repinte sobre color diferente: 25 a 35 m²/galón

En repinte sobre color similar: 35 a 45 m²/galón

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

pH	8.0 - 9.0
Solvente	Agua
Acabado	Mate
Viscosidad	110 KU
Colores	(ver carta de colores Lúmika)
Secado para segundas manos	2 horas
Peso kg/galón	5.4 – 5.6
Estabilidad en el almacenamiento	1 año
Sólidos por volumen (%)	35
Poder cubriente	97%
Limpieza con agua y jabón	20 a 30 días

8. SEGURIDAD

No es un producto inflamable, aplicar en lugares ventilados y evitar la inhalación de sus vapores. En condiciones adecuadas de uso no presenta ningún riesgo para la salud.

En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión, puede causar irritación leve en las vías gastrointestinales, beber abundante agua.

En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua.

Mantener fuera del alcance de los niños.

9. ALMACENAMIENTO

Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas que no excedan los 40°C. El recipiente debe estar tapado herméticamente.

10. PRESENTACIÓN

Los vinilos Lúmika se ofrecen en presentaciones de ¼ de galón y 1 galón en envase metálico, y en presentación de 2.5 y 5 galones en envase plástico.

Esta ficha técnica se refiere a datos de nuestros productos y se suministran solo como una indicación y sin compromiso. Cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación.